FICHE PRODUIT

SOLS TECHNIQUES · PLANCHER TECHNIQUE

# Bois condensé

**CBI** · PT38



FAMILLE
**Plancher technique**

MARQUE
**CBI**

ÉPAISSEUR
**38mm**

FORMAT
**Dalle**

RÉFÉRENCE
**PT38**

Applications du plancher technique Bureaux et open spaces : Facilite l'intégration des câblages sans nécessité de saignées dans le sol. Centres de données : Permet la gestion des câbles et la circulation de l'air pour le refroidissement des serveurs. Salles de contrôle et environnements industriels : Assure un passage sécurisé pour les équipements techniques. Espaces commerciaux et salles d'exposition : Offrant flexibilité et adaptabilité en fonction des besoins

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure modulaire : Composé de dalles amovibles posées sur une structure en acier ou en aluminium, permettant un accès rapide aux installations en dessous
- Matériaux variés : Dalles en bois aggloméré techniques
- Hauteur réglable : La structure permet d'ajuster la hauteur en fonction du volume de câblage et d'équipements requis
- Gestion des câbles et fluides : Offre un espace dédié pour l'organisation et la protection des câbles électriques, réseaux, climatisation, etc
- Sécurité et résistance : Supporte des charges importantes et peut inclure des propriétés antistatiques, ignifuges ou acoustiques selon les besoins
- Facilité d'entretien et évolutivité : Accès rapide aux installations pour maintenance et modifications

### Caractéristiques techniques, fiche CBI

| | |
|---|---|
| **Format** | 600 × 600 mm |
| **Épaisseur** | 38 mm |
| **Poids du panneau** | 10 kg |
| **Âme** | Bois aggloméré haute densité |
| **Densité de l'âme** | 720 kg/m³ |
| **Sous-face** | Feuille d'aluminium 0,05 mm |
| **Chant** | ABS 0,5 mm |
| **Revêtement de surface** | Brut, aluminium, HPL, PVC, linoléum ou caoutchouc, au choix |
| **Réaction au feu (EN 13501-1)** | Bfl-s1 |
| **Résistance au feu (EN 13501-2)** | REI 30 |
| **Isolement aux bruits aériens** | Dn,f,w 52 dB |
| **Bruits d'impact** | Ln,f,w 44 dB |
| **Bruits de marche** | ΔLw 24 dB |
| **Charge à 2,5 mm de flèche** | 4,0 kN |
| **Charge de rupture** | 11,5 kN |
| **Classe de charge EN 12825** | 5 |
| **Durée de vie** | 25 ans |
| **Garantie fabricant** | 24 mois |

### Documents du fabricant

- Fiche technique CBI PT38 (EN)
- Document fabricant (FR)

**Conseil, devis, fourniture et pose**

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

**+213 770 52 41 12**

Service commercial **+213 550 28 23 39**

**Photos, documents et devis**
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/plancher-technique/bois-condense/