

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · DALLE PVC

0029 Gentleman Beige

FAMILLE
Dalle PVC

SAGA² est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors, d'un intercalaire calandré renforcé et d'une sous-couche PVC/liège. L'épaisseur totale est de 4,6 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Collection :

- 1 format dalle carrée
- Une construction exclusive à base de liège pour plus de confort et de performances acoustique (15dB de réduction de bruit d'impact)
- Traitement de surface Protecsol® : facilité d'entretien, jamais de métallisation
- Format : Dalle Taille : 500mmx500mm

Installation :

- Pose poissée repositionnable – compatible avec les planchers techniques
- Pose sur carrelage (joint <5mm)

Application :

- Idéal pour les applications à fort trafic : boutiques, bureaux, accueils, ...
- Pour les locaux classés U4P3E2/1C2

Environnement :

- 100% recyclable en fin de vie
- 55% de contenu recyclé
- Liège: Matière 100% renouvelable
- TVOC <10µg/m3
- Phtalate free

Documents du fabricant

- Fiche technique Saga² (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose
Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/dalle-pvc/0029-gentleman-beige/



FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · DALLE PVC

0088 Gentleman Grey

FAMILLE
Dalle PVC

SAGA² est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors, d'un intercalaire calandré renforcé et d'une sous-couche PVC/liège. L'épaisseur totale est de 4,6 mm

CARACTÉRISTIQUES

Collection :

- 1 format dalle carrée
- Une construction exclusive à base de liège pour plus de confort et de performances acoustique (15dB de réduction de bruit d'impact)
- Traitement de surface Protecsol® : facilité d'entretien, jamais de métallisation
- Format : Dalle Taille : 500mmx500mm

Installation :

- Pose poissée repositionnable – compatible avec les planchers techniques
- Pose sur carrelage (joint <5mm)

Application :

- Idéal pour les applications à fort trafic : boutiques, bureaux, accueils, ...
- Pour les locaux classés U4P3E2/1C2

Environnement :

- 100% recyclable en fin de vie
- 55% de contenu recyclé
- Liège: Matière 100% renouvelable
- TVOC <10µg/m3
- Phtalate free

Documents du fabricant

- Fiche technique Saga² (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose
Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/dalle-pvc/0088-gentleman-grey/



FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · DALLE PVC

0259 Grecale

FAMILLE
Dalle PVC

> Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6mm d'épaisseur, renforcé par une double grille de fibre de verre, de type GTI MAX. Le revêtement, groupe T d'abrasion , obtenu par un triple pressage, se présente sous forme de dalles amovibles, assemblées par queues d'arronde

CARACTÉRISTIQUES

La meilleure solution pour le trafic intense Sols – Dalles plombantes industrielles

- Rénovation facile : pose libre sans colle
- Pas de fermeture de ligne de production = pas de perte de chiffre d'affaires
- Forte résistance au trafic : Couche d'usure dans la masse de 2mm
- Facilité d'entretien : traitement de surface PUR+
- Palette de coloris idéale pour réaliser du zoning ou espaces de sécurité
- Format : Dalle Taille : 635mmx635mm

Documents du fabricant

- Fiche technique GTI Max Cleantech (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose
Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/dalle-pvc/0259-grecale/