FICHE PRODUIT

SOLS TECHNIQUES · PLANCHER TECHNIQUE

Bois condensé

CBI · PT38



FAMILLE
Plancher technique

MARQUE
CBI

ÉPAISSEUR
38mm

FORMAT
Dalle

RÉFÉRENCE
PT38

Applications du plancher technique Bureaux et open spaces : Facilite l'intégration des câblages sans nécessité de saignées dans le sol. Centres de données : Permet la gestion des câbles et la circulation de l'air pour le refroidissement des serveurs. Salles de contrôle et environnements industriels : Assure un passage sécurisé pour les équipements techniques. Espaces commerciaux et salles d'exposition : Offrant flexibilité et adaptabilité en fonction des besoins

CARACTÉRISTIQUES

- Structure modulaire : Composé de dalles amovibles posées sur une structure en acier ou en aluminium, permettant un accès rapide aux installations en dessous
- Matériaux variés : Dalles en bois aggloméré techniques
- Hauteur réglable : La structure permet d'ajuster la hauteur en fonction du volume de câblage et d'équipements requis
- Gestion des câbles et fluides : Offre un espace dédié pour l'organisation et la protection des câbles électriques, réseaux, climatisation, etc
- Sécurité et résistance : Supporte des charges importantes et peut inclure des propriétés antistatiques, ignifuges ou acoustiques selon les besoins
- Facilité d'entretien et évolutivité : Accès rapide aux installations pour maintenance et modifications

Caractéristiques techniques, fiche CBI

Format	600 × 600 mm
Épaisseur	38 mm
Poids du panneau	10 kg
Âme	Bois aggloméré haute densité
Densité de l'âme	720 kg/m³
Sous-face	Feuille d'aluminium 0,05 mm
Chant	ABS 0,5 mm
Revêtement de surface	Brut, aluminium, HPL, PVC, linoléum ou caoutchouc, au choix
Réaction au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1
Résistance au feu (EN 13501-2)	REI 30
Isolement aux bruits aériens	Dn,f,w 52 dB
Bruits d'impact	Ln,f,w 44 dB
Bruits de marche	ΔLw 24 dB
Charge à 2,5 mm de flèche	4,0 kN
Charge de rupture	11,5 kN
Classe de charge EN 12825	5
Durée de vie	25 ans
Garantie fabricant	24 mois

Documents du fabricant

- Fiche technique CBI PT38 (EN)
- Document fabricant (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose
Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

FICHE PRODUIT

SOLS TECHNIQUES · PLANCHER TECHNIQUE

Bois condensé BACK ACIER

CBI · PT38V



FAMILLE
Plancher technique

MARQUE
CBI

ÉPAISSEUR
38,5mm

FORMAT
Dalle

RÉFÉRENCE
PT38V

Le plancher technique en bois aggloméré est constitué de dalles fabriquées à partir de particules de bois compressées et collées sous haute pression. Il est conçu pour être installé sur une structure porteuse réglable (pieds vérinés ou supports métalliques). Applications Bureaux et open-spaces Centres de données et salles informatiques Industries et laboratoires Établissements recevant du public (ERP)

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Techniques

- Matériau des dalles : Aggloméré haute densité (généralement 30 à 38 mm d'épaisseur)
- Revêtement : Peut être brut ou recouvert de stratifié, PVC, moquette, linoléum ou autre finition selon l'usage
- Structure porteuse : Poutres métalliques et vérins réglables pour adapter la hauteur du plancher
- Résistance mécanique : Adapté aux charges lourdes selon la densité et l'épaisseur du panneau
- Facilité d'accès : Dalles amovibles pour permettre l'accès aux câblages et équipements sous le plancher

Caractéristiques techniques, fiche CBI

Format	600 × 600 mm
Épaisseur	38,5 mm
Poids du panneau	11,5 kg
Âme	Bois aggloméré haute densité
Densité de l'âme	720 kg/m³
Sous-face	Tôle d'acier galvanisé 0,5 mm
Chant	ABS 0,5 mm
Revêtement de surface	Brut, aluminium, HPL, PVC, linoléum ou caoutchouc, au choix
Réaction au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1
Résistance au feu (EN 13501-2)	REI 30
Isolement aux bruits aériens	Dn,f,w 52 dB
Bruits d'impact	Ln,f,w 44 dB
Bruits de marche	ΔLw 24 dB
Charge à 2,5 mm de flèche	4,8 kN
Charge de rupture	14,5 kN
Classe de charge EN 12825	6
Durée de vie	25 ans
Garantie fabricant	24 mois

Documents du fabricant

- Fiche technique CBI PT38V (EN)
- Document fabricant (MULTI)
- Document fabricant (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/plancher-technique/bois-condense-back-acier/

FICHE PRODUIT

SOLS TECHNIQUES · PLANCHER TECHNIQUE

Sulfate de calcium

CBI · SC30V



FAMILLE
Plancher technique

MARQUE
CBI

ÉPAISSEUR
30,5mm

FORMAT
Dalle

RÉFÉRENCE
SC30V

> Un plancher technique en sulfate de calcium est un type de sol surélevé utilisé principalement dans les bureaux, les centres de données et les environnements industriels nécessitant un passage aisé des câbles, des fluides et des équipements techniques sous le sol. Applications Bureaux et open spaces Data centers et salles informatiques Salles de contrôle et laboratoires Espaces nécessitant une isolation phonique accrue

CARACTÉRISTIQUES

- Structure modulaire : Composé de dalles amovibles posées sur une structure en acier ou en aluminium, permettant un accès rapide aux installations en dessous
- Matériaux variés : Dalles en sulfate de calcium
- Hauteur réglable : La structure permet d'ajuster la hauteur en fonction du volume de câblage et d'équipements requis
- Gestion des câbles et fluides : Offre un espace dédié pour l'organisation et la protection des câbles électriques, réseaux, climatisation, etc
- Sécurité et résistance : Supporte des charges importantes et peut inclure des propriétés antistatiques, ignifuges ou acoustiques selon les besoins
- Facilité d'entretien et évolutivité : Accès rapide aux installations pour maintenance et modifications

Caractéristiques techniques, fiche CBI

Format	600 × 600 mm
Épaisseur	30,5 mm
Poids du panneau	14,5 kg
Âme	Sulfate de calcium haute densité
Densité de l'âme	1 300 kg/m³
Sous-face	Tôle d'acier galvanisé 0,5 mm
Chant	ABS 0,5 mm
Revêtement de surface	Brut, aluminium, HPL, PVC, linoléum ou caoutchouc, au choix
Réaction au feu (EN 13501-1)	A1, incombustible
Résistance au feu (EN 13501-2)	REI 30
Isolement aux bruits aériens	Dn,f,w 54 dB
Bruits d'impact	Ln,f,w 41 dB
Bruits de marche	ΔLw 31 dB
Charge à 2,5 mm de flèche	4,7 kN
Charge de rupture	9,7 kN
Classe de charge EN 12825	4
Durée de vie	25 ans
Garantie fabricant	24 mois

Documents du fabricant

- Fiche technique CBI SC30V (EN)
- Document fabricant (FR)
- Document fabricant (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/plancher-technique/sulfate-de-calcium/