بطاقة المنتج

الأرضيات · الموكيت

# Expansion Point 621

**IVC** · Expansion Point



| | |
|---|---|
| العائلة | الموكيت |
| العلامة | IVC |
| المجموعة | Expansion Point |
| الشكل | بلاط |

بلاط موكيت IVC من مجموعة Art Intervention: بتناوب خطوط الألوان، يكفي نقشه ذو الخطوط المستقيمة وحده أو يضفي التنوّع، على غرار التباينات العشوائية. الوبر: حلقي منظّم بتقنية التافتينغ 1/10"، بوليأميد 100 % مصبوغ في الكتلة الاستعمال: الفئة 33 / LC2، كراسي بعجلات في استعمال مكثّف النار والصوت: Bfl-s1، خفض ضجيج الصدمات بـ 27 dB

## الخصائص

| | |
|---|---|
| المقاس | بلاطة 50 × 50 سم، كرتونة 5 م² |
| البنية | تافتينغ 1/10" بوبر حلقي منظّم |
| تركيبة الوبر | 100 % بوليأميد مصبوغ في الكتلة |
| الظهر | EcoFlex™ Statera (بيتومين معدّل، 70 % معاد تدويره) |
| الوزن الإجمالي | 4 ± g/m² 300 |
| وزن الوبر | ± g/m² 540 |
| السماكة الإجمالية | ± mm 6,6 |
| ارتفاع الوبر | ± mm 3,3 |
| عدد الحلقات | m² / 200 172 |
| فئة الاستعمال (EN 1307) | LC2 / 33 |
| الكراسي ذات العجلات (EN 985) | A: استعمال مكثّف |
| التفاعل مع النار (EN 13501-1) | Bfl-s1 |
| الثبات البُعدي (EN 986) | ≥ 0,2 % |
| الامتصاص الصوتي (EN ISO 354) | αw 0,15 |
| ضجيج الصدمات (EN ISO 10140-3) | ΔLw = 27 dB |
| مضاد للكهرباء الساكنة (ISO 6356) | ≥ 2 kV |
| ثبات الألوان للضوء | ≤ 7 |
| رقم GUT-PRODIS | F6619831 |

### وثائق المصنّع

- Fiche technique Expansion Point (EN/FR/NL/DE) (MULTI)
- Déclaration de performance Expansion Point (EN)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

**+213 770 52 41 12**

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

**الصور والوثائق وعرض السعر**

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية